



## Draka UC400 S27 (U/FTP) – Hirose TM21

**Artikelnummer:** 280D421xxx

beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HIROSE RJ45 TM21 Stecker und Knickschutztüle  
Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA 568 A und B  
Aufbau: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze verzinkt, Beilaufлите AWG 26  
Impedanz: 100 Ω  
Aussendurchmesser: 5,7 mm Richtwert  
Gesamtabschirmung: Cu-Geflechschirm verzinkt



**Kabeltyp:** Li-02YS(St)Y 4x2x0,42L (AWG 27), FRNC  
100 Ω Datenkabel ISO/IEC 11801 Cat6

Standardfarbe: grau

Einsatzbereich: Tertiär (Horizontal); IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; IEEE 802.5 16MB; ISDN; FDDI; ATM

Geltende Normen: EIA/TIA 568A; ISO/IEC 11801 2<sup>nd</sup> ed.; JTC1 SC25 N655; EN 50173; CLC/TC215(Sec)94; prEN 50288-5-2

Flammwidrigkeit: UL 1581 VW 1 Flame Test  
FRNC-B: IEC 332-1; VDE 0472 Teil 804, Prüffart B

**Steckertyp:** RJ45 Hirose-Stecker TM21  
Knickschutztüle: schwarz

**Belegung:** Standard-Belegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568 A oder B

**Alternativ:** Kabel farbig: weiss, rot, grün, gelb, blau, schwarz  
(*optional*) Knickschutztüle farbig: rot, gelb, grün, blau, grau  
Belegung: cross-over

**Farblegende:** grau=D421, rot=HHRT, gelb=HHGE, grün=HHGN, blau=HHBL, hellgrau=HHHG

**Prüfungen:** optische und elektrische Prüfung

**Besonderheiten:** Einzelverpackung mit Längenaufdruck